



VP-DJ



2024-04-29

VP-DJ IGM Decking Jig Manual CZ v1 A4ob

Návod k obsluze - CZ

## IGM Přípravek na montáž terasových prken

### Návod k obsluze

Vážený zákazníku,  
mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového přípravku IGM. Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele přípravku **IGM Přípravek na montáž terasových prken** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Přípravek použijte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme Vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s přípravkem IGM Přípravek na montáž terasových prken.

#### Použití přípravku

Přípravek je určený pouze pro připevňování dřevěných terasových prken k nosníkům. Pro spojování materiálu použijte k tomu určené vruty.

#### Záruka

Společnost IGM se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními a záručními podmínkami společnosti IGM.

#### Bezpečnostní pokyny

**Upozornění!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození přípravku a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav přípravku a řezného nástroje. Řezný nástroj musí být ostrý a bez poškození. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, přípravek nebo řezný nástroj nepoužívejte.
- S přípravkem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Ověřte, zda přípravek stojí pevně na místě. V případě potřeby přípravek upněte pomocí svěrky. Při práci přípravek nikdy nedržte v ruce!
- Uchovejte přípravek mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte přípravek ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

#### Symboly



Varování před všeobecným nebezpečím.



Použijte pracovní rukavice.



Použijte ochranu sluchu. Použijte ochranu zraku. Použijte ochranu dýchacích cest.

#### Specifikace

Minimální šířka materiálu:	90 mm
Maximální šířka materiálu:	150 mm
Mezera mezi prkny:	3,5 mm / 4,5 mm / 5,5 mm
Bit:	Torx T15
Délka bitu:	100 mm

### Obsah balení

- Přípravek
- 2x Distanční vložka 1 mm
- 2x Distanční vložka 2 mm
- 4x Šroubky pro vložku
- Torx Bit T15

### Práce s přípravkem

Zmačkněte posuvné tlačítko a nastavte přípravek dle šířky prkna. Přípravek se nastavuje po 5 mm.

Mezera mezi prkny činí 3,5 mm. Pro větší mezeru použijte 1 mm nebo 2 mm distanční vložky, mezeru tak rozšíříte na 4,5 mm nebo 5,5 mm. Distanční vložky upevněte pomocí šroubků.



Upněte přípravek k prknu zatlačením na rukojeť.

Vložte do obou pouzder vruty.



Do vrtačky upněte Torx bit a vruty šroubujte do materiálu, dokud se rozšířená část bitu nedotkne pouzdra.

Přípravek uvolněte z prkna červenou páčkou a upněte na další místo spoje.



Spoj by měl být minimálně 25 mm od konce prkna.

### Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

**Varování!** Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození přípravku a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučená pro tento přípravek společností IGM.

- IGM Distanční vložky a bit pro VP-DJ      VPP-DJVB